

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВ FLEX

УПАКОВКА:
500 Г.

70113



2К шпатлевка, применяется для заполнения царапин и неровностей на пластиковых поверхностях. Используется как доводочная шпатлевка, наносится на очищенные от старого ЛКП пластиковые поверхности. Высокопластична, обладает хорошей адгезией, легко наносится, не образует пор. Не забивает абразив, легко шлифуется. Совместима с любыми лакокрасочными системами.

Рекомендована для практически всех пластиков, использующихся в автомобильной отрасли, после соответствующей обработки. Не рекомендуется для использования поверх покрытий, грунтов, термопластичных отделочных покрытий.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

V.O.C.= 250 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 250 [г/л].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

1. Очистить поверхность.
Промыть и высушить.
2. Обезжирить. Вытереть насухо.
3. Шлифовка поверхности P80 - P120
4. Кромки шлифовать P180 - P240
5. Удалить все следы шлифования сжатым воздухом.
6. Обезжирить.

Нанесение:

1. Не наносить на неотшлифованные подложки.
2. Использовать рекомендованное количество активатора во избежании дефектов.
3. Не наносить краску непосредственно на SOFT во избежании абсорбции.
4. Перед применением выдержать при комнатной температуре.



НАНОСИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ



СУШКА ПРИ 20°C - 20 МИН
ИК СУШКА: КОРОТКИМИ ВОЛНАМИ - 2-3 МИН.
СРЕДНИМИ - 5-7 МИН, ДИСТАНЦИЯ 60CM



ПАРАМЕТРЫ СМЕШИВАНИЯ: ДОБАВИТЬ
АКТИВАТОР 5-15°C - 3%; 15-30°C - 2%



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ
3-5 МИН ПРИ 20°C